
Företaget	C. Hallströms Verkstäder AB	Org.nr:	556073-5630
Adress	Näldenvägen 23, 830 44 Nälden	E-post:	info@hallstroms.com
Telefon	0640 176 00	Hemsida:	www.hallstroms.com
Fax	0640 176 10	Kontaktperson:	LarsGunnar Johansson
Företaget är:	Certifierat enligt ISO 9000: Anslutet till REPA-registret AB.	Utfärdad:	2006-10-13

11. Ingående material

Stålplåt enligt SS-EN 10142.	Andel 95 – 100 %.	Återvinningsbart.
Aluzink 150 g/m ² alternativt 185 g/m ²		
Ytbeläggning: 55% Aluminium, 43,3% zink och 1,6% Kisel		
EPDM-gummi.	Andel 1 – 3 %.	Energiåtervinningsbart.
Fogmassa, akrylatbaserad.	Andel 0,1 %.	
Mineralull. Endast i renslock och ljuddämpare	Andel 0 – 10 %	Återanvändbart
Gips. Endast i renslock och ljuddämpare	Andel 0 – 5 %	Deponi
Polyester / Epoxi. Endast lackerade kanalsystem	Andel 0 – 3 %	
Vegetabilisk smörjemulsion.		

2. Produktion

Produktionsanläggningen är tillståndspliktig enligt gällande miljölagstiftning. Miljörapport där emissioner till luft, vatten och mark inlämnas årligen till aktuell tillsynsmyndighet.

3. Distribution av färdig produkt

Produktionsorter:	Nälden och Jönköping	
Transportsätt:	Lastbil	
Emballage Material:	Trä, wellpapp, plast	Återanvändbart / Återvinningsbart

4. Byggskedet

Ingen miljöpåverkan.

5. Bruksskedet

Ingen miljöpåverkan. Produktens livslängd beräknas >20 år vid normal användning.

6. Rivning

Produkten återvinns normalt som stålskrot. Kan i vissa fall återanvändas.

7. Restprodukter.

Se punkt 1. Återvunnet stålskrot ingår med ca 20 % i nyproducerad stålplåt.