
Företaget	C. Hallströms Verkstäder AB	Org.nr:	556073-5630
Adress	Näldenvägen 23, 830 44 Nälden	E-post:	info@hallstroms.com
Telefon	0640 176 00	Hemsida:	www.hallstroms.com
Fax	0640 176 10	Kontaktperson:	LarsGunnar Johansson
Företaget är:	Certifierat enligt ISO 9000: Anslutet till REPA-registret AB.	Utfärdad:	2006-10-12

1. Ingående material

Rostfri stålplåt. Enligt nedanstående

Andel 95 – 100 %.

Återvinningsbart.

EN 1.4301:

Stål 74,4%, Krom 17,5%, Nickel 8%, Kol < 0,07%

EN 1.4307:

Stål 74,4%, Krom 17,5%, Nickel 8%, Kol < 0,05%

EN 1.4436:

Stål 70,4%, Krom 16,5%, Nickel 10,5%, Molybden 2,5% Kol < 0,05%

En 1.4432:

Stål 70,4%, Krom 16,5%, Nickel 10,5%, Molybden 2,5% Kol < 0,03%

EN 1.4404:

Stål 71,4%, Krom 16,5%, Nickel 10%, Molybden 2% Kol < 0,03%

EPDM-gummi.

Andel 1 – 3 %.

Energiåtervinningsbart.

Fogmassa, akrylatbaserad.

Andel 0,1 %.

Mineralull. Endast i renslock och ljuddämpare

Andel 0 – 10 %

Återanvändbart

Gips. Endast i renslock och ljuddämpare

Andel 0 – 5 %

Deponi

Polyester / Epoxi. Endast lackerade kanalsystem

Andel 0 – 3 %

Vegetabilisk smörjemulsion.

2. Produktion

Produktionsanläggningen är tillståndspliktig enligt gällande miljölagstiftning. Miljörapport där emissioner till luft, vatten och mark inlämnas årligen till aktuell tillsynsmyndighet.

3. Distribution av färdig produkt

Produktionsorter: Nälden och Jönköping

Transportsätt: Lastbil

Emballage Material: Trä, wellpapp, plast

Återanvändbart / Återvinningsbart

4. Byggskedet

Ingen miljöpåverkan.

5. Bruksskedet

Ingen miljöpåverkan. Produktens livslängd beräknas >20 år vid normal användning.

6. Rivning

Produkten återvinns normalt som stålskrot. Kan i vissa fall återanvändas.

7. Restprodukter.

Se punkt 1. Återvunnet skrot ingår med ca 70 % i nyproducerad plåt. (Outokompu Avesta)